

# ECA970

## ELEKTRONISCH LASTRELAIS VOOR CONTACTLOOS SCHAKELLEN VAN RUIT- EN HANDRAILVERWARMING



### Kenmerken

- Nulpuntschakeling zonder netinvloed
- Schakelen zonder slijtage
- Hoge belastbaarheid 12A / 230V~
- Aansturing door dauwpuntgestuurde vermogensregelaar AHC-XP of TRH-XP met BSM001

### Technische gegevens

<b>Stuuringang</b>	3...32V=
<b>Ingangsweerstand</b>	1500Ω ±10%
<b>Schakeluitgang</b>	230V~, min. 50mA, max.12A, nulpuntschakeling
<b>Omgevingstemperatuur</b>	Bedrijf: 0...+55°C, opslag: -25...+70°C
<b>Afmetingen</b>	(BxHxD) 106 x 90 x 53mm
<b>Bevestiging</b>	DIN-rail TH 35-15 of TH 35-7,5 (DIN EN 60715)
<b>Gewicht</b>	Ca. 550g
<b>Elektrische aansluiting</b>	4 schroefklemmen 2,5mm <sup>2</sup> , 6,3mm-las voor aardaansluiting
<b>CE-conformiteit</b>	EU-conformiteit volgens - 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)
	RoHS II

### Accessoires

<b>ZCB</b>	Prefab kabel en adapter
------------	-------------------------