

FRIGODATA XP

PC-SOFTWARE VOOR DE INSTALLATIESERVICE

PARAMETREREN, VISUALISEREN, DOCUMENTEREN, ALARMMANAGEMENT



Kenmerken

Windows®-softwarepakket voor externe gegevensoverdracht en bediening op afstand via grafische bedieningsinterface. De software maakt gebruik van de allernieuwste, zelfbeschrijvende protocoltechnieken en is uitsluitend geschikt voor communicatie met **FRIGODATA XP**-compatibele apparaten uit de apparatenseries **FRIGOLINK**, **FRIGOENTRY** en **UNIVERSAL**. De centrale gegevensstam maakt het mogelijk een onbeperkt aantal **FRIGODATA**-stations aan te sluiten en vormt de basis voor een flexibele systeemconfiguratie, schaalbaarheid en redundantie.

Uittreksel uit de functieomvang:

- Oproepen en programmeren van alle regelmodules en bewakingsmodules
- Oproepen en bekijken van meetwaarden van de laatste uren of dagen
- Automatisch afhalen van gegevens (vrij te configureren)
- HACCP-temperatuuroverzicht met automatische printfunctie
- Ontdooiingsoverzicht van alle koelposities in een markt of installatie
- Overzicht Frigotakt+
- Weergave van controlleronafhankelijke waarden als spoortoewijzing (vrij samen te stellen)
- Weergave met hoge resolutie van snel veranderende installatieomstandigheden (oscilloscoopfunctie)
- Procesvisualisering met opname van tekeningen en plaatsing van meetwaarden
- Gescheiden storingslijsten (complete storingslijst en projectstoringslijsten)
- Doorzenden van storings na ontvangst op andere FRIGODATA-stations, e-mailadressen, faxapparaten of GSM-mobiele telefoons
- Exportfunctie en importfunctie voor de overdracht van projecten, instelwaarden, procesafbeeldingen en meetwaarden op andere computers
- Beschikbaar in 13 talen
- Operatorbeheer voor doelmatige vrijschakeling van functies voor verschillende operators
- Normwaardebewaking
- Live-visualisatie van het koelproces in log(p)-h-diagram

Systeemvoorwaarden

- Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® 12 Server R2, Windows® 2016 Server
- Pentium® IV met 1,8GHz-processor (CPU met 2 kernen) of vergelijkbaar
- 1 GB RAM
- 1 x USB-poort
- LAN evt. RSR232
- 2 GB vrije ruimte op de harde schijf