

ECA970

ELEKTRONISCH LASTRELAIS VOOR CONTACTLOOS SCHAKELLEN VAN RUIT- EN HANDRAILVERWARMINGEN



Kenmerken

- Nulpuntschakeling zonder netinvloed
- Schakelen zonder slijtage
- Hoge belastbaarheid 12A / 230V~
- Aansturing door dauwpuntgestuurde vermogensregelaar AHC-XP of TRH-XP met BSM001

Technische gegevens

Stuuringang	3...32V=	
Ingangsweerstand	1500Ω ±10%	
Schakeluitgang	230V~, min. 50mA, max.12A, nulpuntschakeling	
Omgevingstemperatuur	Bedrijf: 0...+55°C, opslag: -25...+70°C	
Afmetingen	(B x H x D) 106 x 90 x 53mm	
Bevestiging	DIN-rail TH 35-15 of TH 35-7,5 (DIN EN 60715)	
Gewicht	Ca. 550g	
Elektrische aansluiting	4 schroefklemmen 2,5mm ² , Vork- of ring-kabelschoen, 6,3mm-las voor aardaansluiting	
CE-conformiteit	- 2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn)	CE
	RoHS II	

Toebehoren

ZCB	Prefab kabels en adapters
SNT24	Netadapter voor 24V=